

ООО «Технотрейд»

НСКНПС - 32

ПАСПОРТ  
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ИЗОЛИРУЮЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ



2015

1. Назначение: изолирующее соединение для соединения стальных труб в системах отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения. Применяется для труб диаметром от 15 до 150 мм.

2. Технические характеристики:

- Материал: полипропилен (PP-R).
- Температурный диапазон эксплуатации: от -20 до +100 °С.
- Рабочее давление: от 0,1 до 1,0 МПа.
- Срок службы: не менее 50 лет.

3. Порядок монтажа:

3.1. Подготовка труб: очистить от грязи, обезжирить и высушить.

3.2. Проверка диаметра: диаметр труб должен соответствовать диаметру соединителя.

3.3. Установка: соединитель устанавливается на трубу с помощью специального инструмента (пресс-клещей).

3.4. Проверка: после установки проверить герметичность соединения.

4. Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует качество продукции при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

5. Контактная информация:

ООО «Технотрейд», г. Москва, ул. ...

1. Назначение: изолирующее соединение для соединения стальных труб в системах отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения. Применяется для труб диаметром от 15 до 150 мм.

2. Технические характеристики:

- Материал: полипропилен (PP-R).
- Температурный диапазон эксплуатации: от -20 до +100 °С.
- Рабочее давление: от 0,1 до 1,0 МПа.
- Срок службы: не менее 50 лет.

3. Порядок монтажа:

3.1. Подготовка труб: очистить от грязи, обезжирить и высушить.

3.2. Проверка диаметра: диаметр труб должен соответствовать диаметру соединителя.

3.3. Установка: соединитель устанавливается на трубу с помощью специального инструмента (пресс-клещей).

3.4. Проверка: после установки проверить герметичность соединения.

4. Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует качество продукции при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

5. Контактная информация:

ООО «Технотрейд», г. Москва, ул. ...

